

VP2458

ERGONOMISCHER OFFICE-ALLROUNDER

Key-Features

Bildschirmdiagonale	23,8" / 60,45 cm
Auflösung	1.920 x 1.080 / Full-HD
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® IPS / 178 / 178 Grad
Konnektivität	HDMI / DP / USB / VGA
Besonderheit	IPS-Panel, 100% sRGB, Edge 4 Edge-Design, DisplayPort, Ergonomie



350 cd/m²
HELLIGKEIT




100% sRGB
FARBRAUM



1.920 x 1.080 /
Full-HD
AUFLÖSUNG



Super Clear IPS
PANEL



130mm
HÖHENVER-
STELLBARKEIT

Produktbeschreibung

Der ViewSonic® VP2458 ist ein 24-Zoll-Full-HD-Monitor, der für professionelle Anwender konzipiert wurde. 100% sRGB-Farbdeckung und Delta E <2-Farbgenauigkeit sorgen für präzise Farbleistung. Die SuperClear® IPS-Panel-Technologie bietet Weitwinkelbetrachtung und lebendige Farben. Ein 4-seitiges rahmenloses Design ermöglicht ein nahtloses Betrachten von Multimonitor-Setups.

Darüber hinaus bietet dieser Monitor mit erweiterten ergonomischen Neigungs-, Schwenk-, Schwenk- und Höhenanpassungsfunktionen ein komfortables Seherlebnis, unabhängig von Ihrem Blickwinkel. Zu den umfangreichen Anschlussoptionen gehören DisplayPort, HDMI und VGA, so dass Sie eine Vielzahl von Geräten anschließen können. Darüber hinaus tragen die Flicker-Free-Technologie und ein Blaulichtfilter dazu bei, die Augenbelastung durch längere Betrachtungszeiten zu minimieren.

VP2458

ERGONOMISCHER OFFICE-ALLROUNDER

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Typ	SuperClear® IPS
Bildschirmdiagonale	23,8" / 60,45 cm
Auflösung	1.920 x 1.080 / Full-HD
Anzeigebereich	52 / mm (H) x 296 mm (B)
Seitenverhältnis	16 : 9
Helligkeit	250 cd/m2
Kontrastverhältnis (nativ)	1.000 : 1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	20 M : 1
Einblickwinkel	178 / 178 Grad
Reaktionszeit	5 ms
Farben	16,7 Mio

EINGÄNGE

HDMI 1.4	1
DisplayPort 1.2	1
VGA	1

USB

Version 3.1	1x Up- / 2x Downstream
-------------	------------------------

FEATURES

Eye-Care-Technologie	Flicker-Free-Technologie, Blaulichtfilter
Eco-Modus	Ja

ERGONOMIE

Neigungswinkel	21 bis -5 Grad
Höhenverstellbarkeit	0 bis 130 mm
Drehbarkeit	120 Grad

WANDHALTERUNG

VESA®	100 x 100 mm
-------	--------------

ABMESSUNGEN

Monitor mit FuB	539 x 522 x 215 mm
Monitor ohne FuB	539 x 311 x 48 mm
Verpackung	690 x 380 x 205 mm

GEWICHT

Monitor mit FuB	5,5 kg
Monitor ohne FuB	3,1 kg
Verpackung	8,6 kg

LEISTUNG

Spannung	Wechselspannung 100-240 V
Verbrauch (typisch)	17,5 Watt
Verbrauch (optimal)	14 Watt
Verbrauch (eco)	11,5 Watt
Verbrauch (standby)	<0,3 Watt

GARANTIE

5 Jahre Vorab-Austausch-Service

LIEFERUMFANG

Netz kabel (1,8 m)	1
USB 3.1 Kabel	1
Schnellstartanleitung (QSG)	1

NORMEN/ZERTIFIZIERUNGEN

Energy Star, EPEAT Silver, ISO13406-2 / ISO 92141-307, CE, ROHS, EuP	
Energieeffizienzklasse	E [16kWh / 1000h]



1. VESA®-Halterung 100 x 100 mm
2. Netz kabel-Anschluss
3. USB-Eingang / 2x Downstream

4. USB-Eingang / 1x Upstream
5. VGA-Eingang

6. HDMI-Eingang
7. DisplayPort-Eingang