

ViewSonic® LCD DISPLAY VP2756-2K

Wichtigste Eigenschaften

- **Lebensechte Schönheit:** Pantone-geprüfter internationaler Farbstandard und 100% sRGB-Farbraum
- **Präzise Farben:** ColorPro-geprüft mit werkseitiger Kalibrierung für überwältigende Delt E 2 Farbgenauigkeit
- **Multimediageräte:** Unterstützt USB-C mit 60W Hochgeschwindigkeitsladung, plus HDMI 2.0, DisplayPort 1.2a, USB 3.2
- **Unbegrenzte Flexibilität:** Auto Pivot & Ergonomischer Ständer mit Neigungs-, Dreh-, Schwenk- und Höhenverstellung
- **Der sichtbare Unterschied:** 2K QHD(2560* 1200) Auflösung IPS-Panel mit 27" rahmenlosem Design



Produktübersicht

Der ViewSonic VP2756-2k wurde speziell für Kreativprofis entwickelt und liefert atemberaubende, naturgetreue Farben auf dem Bildschirm. Die 100%ige sRGB-Abdeckung nach Pantone sorgt für eine präzise Farbwiedergabe und stellt sicher, dass Ihre Arbeit immer so aussieht, wie sie aussehen soll. Ein USB-C-Anschluss, der sich problemlos mit Ihren Geräten verbinden lässt, um sie aufzuladen und Daten zu übertragen. Ergonomische Technik gibt Ihnen die Flexibilität, mehr zu tun, ohne sich zu verletzen, während Auto Pivot mühelos zwischen horizontaler und vertikaler Ausrichtung wechselt, damit Sie Ihre Arbeit so betrachten können, wie es sein soll.

Besuchen Sie uns  www.viewsonic.com

DISPLAY

Bilddiagonale:	27
Anzeigefläche (H/V):	27
Panel:	IPS Technologie
Native Auflösung:	2560 x 1440
Bezeichnung Auflösung:	QHD
Kontrastverhältnis (nativ):	1,000:1 (typ)
Kontrastverhältnis (dyn.):	20M:1
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	350 cd/m ² (typ)
Darstellbare Farben:	16.7M
Farbtiefe:	8 bit true
Seitenverhältnis:	16:9
Reaktionszeit (GtG):	5ms
Reaktionszeit (GtG + OD):	5ms
Betrachtungswinkel (H/V):	178° horizontal, 178° vertikal
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung:	30000 H (Min)
Krümmung:	Flach
Aktualisierungsrate:	60
Blaulichfilter:	Ja
Flimmerfrei:	Ja
Farbraum:	Adobe RGB: 81% Größe / 78% Deckung (Typ) DCI-P3: 81% Größe / 81% Abdeckung (Typ) EBU: 108% Größe / 99% Deckung (Typ) REC709: 110% Größe / 100% Abdeckung (Typ) SMPTE-C: 118% Größe / 100% Abdeckung (Typ) NTSC: 78% Größe (Typ) sRGB: 110% Größe / 100% Abdeckung (Typ)
Pixelgröße:	0.233 mm (H) x 0.233 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Blendfrei, Hartbeschichtung (3H)
Mac® Auflösung (max):	2560x1440
PC Betriebssystem:	Windows 10 zertifiziert; macOS getestet
Mac® Auflösung (min):	2560x1440
USB 3.2 Typ B Up Stream:	1
USB 3.2 Typ C Up Stream; DisplayPort Alt mode:	1
HDMI 1.4:	1
DisplayPort:	1
Stromversorgung Eingang:	3-polige Steckdose (IEC C14 / CEE22)
Eco-Modus (optimiert):	19.3W

KOMPATIBILITÄT

PC Auflösung (max):	2560x1440
---------------------	-----------

ANSCHLÜSSE

USB 3.2 Typ A Down Stream:	2
----------------------------	---

AUDIO

Interne Lautsprecher:	2Watts x2
-----------------------	-----------

ENERGIEBEDARF

Eco-Modus (Erhalten):	16.5W
-----------------------	-------

SONSTIGES

Kensington Lock Slot:	1
-----------------------	---

STEUERUNG

Physikalische Kontrollen:	Taste 1, Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5, Taste 6 (Strom)
---------------------------	---

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
-------------	--------------------------------

WANDMONTAGE

VESA-Bohrungen:	100 x 100 mm
-----------------	--------------

EINGANGSSIGNAL

Horizontalfrequenz:	15 ~ 130KHz
---------------------	-------------

VIDEO EINGANG

Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2), Micro-Packet - Type C
---------------------------	--

ERGONOMIE

Höhenverstellung (mm):	130
------------------------	-----

GEWICHT (IMPERIAL)

Gerät (lbs):	15.1
--------------	------

GEWICHT (METRISCH)

Gerät (Kg):	6.9
-------------	-----

ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)

Verpackung (in.):	29.1 x 18.3 x 8.9
-------------------	-------------------

ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)

Verpackung (mm):	740 x 465 x 225
------------------	-----------------

ALLGEMEIN

Zertifizierungen:	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Silver, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI
-------------------	---

Verbrauch (typisch):	22.5W
Verbrauch (max.):	34W
Spannungsversorgung:	AC 100-240V, 50/60 Hz
Standby:	0.3W
Netzteil:	Internal
Kabelorganisation:	Yes
Bildschirm-Anzeige:	Eingangsauswahl, Audioanpassung, Ansichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup- Menü
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):	20% to 90%
Vertikalfrequenz:	24 ~ 75Hz
Schwenken:	120°
Neigung (vorwärts/rückwärts):	-5° / 21°
Pivot (rechts/links):	90° / 90°
Gerät ohne Standfuß (lbs):	9.8
Versandgewicht (lbs):	21
Gerät ohne Standfuß (Kg):	4.4
Versandgewicht (Kg):	9.5
Gerät (in.):	24.1 x 16.15~21.27 x 8.5
Gerät ohne Standfuß (in.):	24.1 x 14.3 x 2.1
Gerät (mm):	613 x 410.31~540.31 x 215
Gerät ohne Standfuß (mm):	613 x 363 x 53
LIEFERUMFANG:	VP2756-2K x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male- Male) x1, Quick Start Guide x1
Entsorgung:	Bitte entsorgen Sie sie in Übereinstimmung mit den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen.
Garantie:	*Die angebotene Garantie kann von Markt zu Markt unterschiedlich sein.
Energiemanagement:	Energy Star-Normen, EPEAT