

Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale	68,47 cm / 27 Zoll 16:9
Auflösung	2.560 x 1.440 @ 60 Hz
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® AH-IPS / 178°/178°
Konnektivität	HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB
Besonderheit	14 Bit 3D LUT 100% sRGB, Daisy Chain Blaulichtfilter, Flimmerfrei VESA Montagemöglichkeit



350 cd/m²

HELLIGKEIT

5 ms

REAKTIONSZEIT

2.560 x 1.440

AUFLÖSUNG

SuperClear® AH-IPS

PANEL

Hardware

FARBKALIBRIERBAR

Produktbeschreibung

Der ViewSonic® VP2768 ist ein WQHD-IPS-Monitor mit 27-Zoll Bildschirmdiagonale für den professionellen Bereich. Er erzielt eine sRGB-Farbabdeckung von 100%* sowie eine Delta E<2 Farbgenauigkeit und bietet so eine präzise Farbleistung für farbkritische Anwendungen wie Grafikdesign, Fotografie und Videobearbeitung. Als gemeinsame Entwicklung mit X-Rite Colorimeter ist der VP2768 mit ViewSonics speziell entwickelter Kalibrierungssoftware, einschließlich Hardware-Kalibrierungsfunktionen, bereit für eine lang anhaltende, präzise Farbperformance. Des Weiteren bietet der ViewSonic® VP2768 mehrere professionelle Farbeinstellungen, einschließlich voreingestellter Farbmodi mit EBU und Rec. 709, vorkalibrierter Gleichmäßigkeitskorrektur, einem 14-bit und 3D LUT, einer 5-Gamma-Einstellung und 6-Achsen-Farbeinstellung, mit der Benutzer eine präzise Farbwiedergabe und individuell anpassbare Einstellungen erzielen können. Mit der SuperClear® IPS-Panel-Technologie, einer ultradünnen Rahmenbreite, voll ergonomisch schwenk- und neigbarem Standfuß, einer stufenlosen Höhenverstellung und Auto-Drehfunktion bietet er nicht nur das beste Seherlebnis für jedes Szenario und jeden Blickwinkel, sondern erhöht zudem die Produktivität und die Lesbarkeit für den Anwender. HDMI-, DisplayPort- mit Unterstützung von DaisyChain, Mini-DisplayPort- und USB-Eingänge bieten flexible Anschlussoptionen für jedes Bild bei Anwendungen und Präsentationen. Außerdem minimiert die Flicker-Free-Technologie für flimmerfreie Bilder zusammen mit dem Blaulichtfilter die Ermüdung der Augen, auch bei längerer Betrachtung des Bildschirms.

Abmessungen und Anschlüsse



01 Bedienfeld
02 USB-A
03 USB-B

04 Audio Ausgang
05 DisplayPort Ausgang
06 DisplayPort

07 Mini DisplayPort
08 HDMI
09 HDMI

10 Netzanschluss

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	
Modell	VP2/68
Bilddiagonale	68,4 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® AH-IPS
Panel Oberfläche	Matt (non glare)
Hardwarekalibrierung	Ja
Anzeigefläche (H/V)	597 x 336 mm
Native Auflösung	2560 x 1440 @ 60Hz
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	20M:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Betrachtungswinkel (H/V)	1/8/1/8 (CR>5)
EINGÄNGE	
HDMI / Version	2 x v1.4
DisplayPort / Version	1 in 1 out, v1.2a
Mini DisplayPort / Version	1 x v1.2
USB Hub (Ports, Typ, Version)	1 up, 4 down, USB 3.2
HDCP	1,4
AUDIO	
Lautsprecher	nein
Audio out (3,5 mm)	1
AUSGÄNGE	
Daisy Chain	Ja
FEATURES	
ECO Mode	Ja
Flimmerfrei	Ja
Blaulichtfilter	Ja
ERGONOMIE	
Neigen (°)	5/+21
Drehen (°)	120
Rotieren (Pivot)	180
Höhenverstellbarkeit	0-130 mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz

LEISTUNG	
Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	intern CEE22
Verbrauch typisch	32W
Verbrauch ECO (Optimal)	26.5W
Verbrauch ECO (min.)	22.5W
Verbrauch Standby	0.3W
Verbrauch ausgeschaltet	0.3W
Verbrauch	21 KWh / 1000h
Energieeffizienzklasse	E
ZERTIFIZIERUNGEN	
cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 8.0, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, KC, CCC, China RoHS, China Energy Label	
LIEFERUMFANG	
Kabellänge (alle Kabel)	1.8M
DisplayPort Kabel	Mini DP to DP, v1.2
USB Kabel	1 x v3.1
Netzkabel	1
Schnellstartanleitung	1
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Abmessungen (inkl. Standfuß)	613 x 546 x 215 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	613 x 353 x 50 mm
Abmessungen Karton	720 x 268 x 460 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	6.8 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	4.3 Kg
Versandgewicht	10.6 Kg
SONSTIGES	
Menüsprachen	12
Ursprungsland	China
EAN Code	76690789361 8
Garantie	5 Jahre Vorab-Austauschservice