

Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale	68,58 cm / 27 Zoll 16:9
Auflösung	2.560 x 1.440 QHD @ 60 Hz
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® AH-IPS / 178°/178°
Konnektivität	HDMI, DisplayPort, USB-C
Besonderheit	Fogra zertifiziert 100% Adobe-RGB Blaulichtfilter, Flimmerfrei VESA Montagemöglichkeit

300 cd/m²**HELLIGKEIT**

5 ms

REAKTIONSZEIT

2.560 x 1.440

AUFLÖSUNG

SuperClear® AH-IPS

PANEL

Hardware

FARBKALIBRIERBAR

Produktbeschreibung

Der Fogra zertifizierte ViewSonic® VP2785-2K Ultra HD-Monitor entspricht mit seiner Abdeckung von 100 % des Adobe-RGB-Farbspektrums und 95 % DCI-P den hohen Ansprüchen von Fotografen, Grafikdesignern, Videoeditoren, Druckabteilungen und anderen Designern aus dem Profibereich. Der VP2785-2K vereint elegantes und modernes Design mit zukunftssicheren Technologien wie USB 3.2 Typ-C, HDMI- und DisplayPorts. Für eine präzise, einheitliche Farbwiedergabe werden all unsere Monitore ab Werk kalibriert, um einen präzisen Delta E<2 Wert für herausragende Farbtreue zu erzielen. Eine integrierte Funktion zur Farbuniformität sorgt auf dem gesamten Display für eine einheitliche Farbsättigung, während eine 14-Bit 3D Referenztafel eine ausgewogene Palette mit 4,39 Billionen Farben ermöglicht. Hinzu kommen produktionssteigernde Funktionen wie ein ergonomisches Design, integrierte Umgebungslicht- und Anwesenheitssensoren sowie ein KVM-Switch.

Abmessungen und Anschlüsse



01 VESA Montagemöglichkeit
02 USB 3.1 A
03 2x USB 3.1 A

04 USB 3.1 B
05 USB-C
06 2x HDMI

07 DisplayPort
08 Mini-DisplayPort
09 Audio out

10 Netzanschluss
11 Kensington Slot

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VP2/85-2K
Bild diagonale	68,58 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® AH-IPS
Panel Oberfläche	Matt (non glare)
Hardwarekalibrierung	Ja
Anzeige fläche (H/V)	59 / x 336 mm
Native Auflösung	2560 x 1440 @ 60Hz
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	20M:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Betrachtungswinkel (H/V)	1/8/1/8 (CR>5)
Farben	1.0/B

EINGÄNGE

HDMI / Version	1 x v1.4
DisplayPort / Version	1 x v1.2
Mini DisplayPort / Version	
USB Typ C	1
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1 up, 2 down, USB 3.2
HDCP	1,4

AUDIO

Lautsprecher	nein
Audio out (3,5 mm)	1

AUSGÄNGE

DisplayPort	1x 1.2 (Daisy Chain)
-------------	----------------------

FEATURES

Fogra Zertifizierung, 100% Adobe RGB, Dual Colour Engine, KVM, Delta E < 2, Dual Direction Auto-Pivot, Client Befestigungsmöglichkeit, Flimmerfrei, Blaulichtfilter

ERGONOMIE

Neigen (°)	-5/+21
Drehen (°)	120
Rotieren (Pivot)	180
Höhenverstellbarkeit	0-130mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	extern DC jack
Verbrauch typisch	40W
Verbrauch ECO (Optimal)	35W
Verbrauch ECO (min.)	30W
Verbrauch Standby	0.5W
Verbrauch ausgeschaltet	0.3W
Verbrauch	28 kWh / 1000h
Energieeffizienzklasse	G

ZERTIFIZIERUNGEN

Fogra, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, RoHS, CU / EAC (RU), EuP (EU)

LIEFERUMFANG

Kabellänge (alle Kabel)	1.8M
DisplayPort Kabel	1x v1.2
USB-C Kabel	1

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	612 x 546 x 215 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	612 x 363 x 57 mm
Abmessungen Karton	720 x 268 x 460 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	6.7 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	4.1 Kg
Versandgewicht	10.2 Kg

SONSTIGES

Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	76690700457 1
Garantie	5 Jahre Vorab Austauschservice