

Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale	68,58 cm / 27 Zoll 16:9
Auflösung	3.840 x 2.160 UHD @ 60 Hz
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® AH-IPS / 178°/178°
Konnektivität	HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB-C
Besonderheit	100% Adobe-RGB, 100% sRGB, 96 % DCI-P Blaulichtfilter, Flimmerfrei VESA Montagemöglichkeit

350 cd/m²**HELLIGKEIT**

5 ms

REAKTIONSZEIT

3.840 x 2.160

AUFLÖSUNG

SuperClear® AH-IPS

PANEL

Hardware

FARBKALIBRIERBAR

Produktbeschreibung

Der ViewSonic® VP2785-4K Ultra HD-Monitor entspricht mit seiner Abdeckung von 100 % des Adobe-RGB-Farbspektrums und 96 % DCI-P den überaus hohen spektralen Ansprüchen von Fotografen, Grafikdesignern, Videoeditoren, Druckabteilungen und anderen Designern aus dem Profibereich. Der VP2785-4K vereint elegantes und modernes Design mit zukunftssicheren Technologien wie USB 3.1 Typ-C und HMDI-DisplayPorts. Um für eine präzise, einheitliche Farbwiedergabe zu sorgen, werden all unsere Monitore ab Werk kalibriert, um einen präzisen Delta E<2 Wert für herausragende Farbtreue zu erzielen. Eine integrierte Funktion zur Farbuniformität sorgt auf dem gesamten Display für eine einheitliche Farbsättigung, während eine 14-Bit 3D Referenztabelle eine ausgewogene Palette mit 4,39 Billionen Farben ermöglicht. Hinzu kommen produktionssteigernde Funktionen wie ein ergonomisches Design, integrierte Umgebungslicht- und Anwesenheitssensoren sowie ein KVM-Switch.

Abmessungen und Anschlüsse



01 VESA Montagemöglichkeit
02 USB 3.1 A
03 2x USB 3.1 A

04 USB 3.1 B
05 USB-C
06 2x HDMI

07 DisplayPort
08 Mini-DisplayPort
09 Audio out

10 Netzanschluss
11 Kensington Slot

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	
Modell	VP2/85-4K
Bilddiagonale	68,58 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® AH-IPS
Panel Oberfläche	Matt (non glare)
Hardwarekalibrierung	Ja
Anzeigefläche (H/V)	597 x 336 mm
Native Auflösung	3840 x 2160 @ 60Hz
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1.000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	20Mio. :1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Betrachtungswinkel (H/V)	1/8/1/8 (CR>5)
Darstellbare Farben	1,0/ Mrd.
EINGÄNGE	
HDMI / Version	2 x v2.0
DisplayPort / Version	1 x v1.2a
Mini DisplayPort / Version	1 x v1.2a
USB Typ C	1
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1 up, 3 down, USB 3.2
HDCP	2,2
AUDIO	
Lautsprecher	nein
Audio out (3,5 mm)	1
AUSGÄNGE	
Daisy Chain	nein
FEATURES	
ECO Mode, Flimmerfrei, Blaulichtfilter, 100% Adobe-RGB, 100% sRGB, 96 % DCI-P	
ERGONOMIE	
Neigen (°)	-5/+21
Drehen (°)	120
Rotieren (Pivot)	180
Höhenverstellbarkeit	0-130mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

LEISTUNG	
Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	extern
Verbrauch typisch	67W
Verbrauch ECO (Optimal)	55W
Verbrauch ECO (min.)	45W
Verbrauch Standby	0.3W
Verbrauch ausgeschaltet	0.3W
Verbrauch	29 kWh / 1000h
Energieeffizienzklasse	G
ZERTIFIZIERUNGEN	
cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, VCCI, PSE, KC, e-Standby, CCC, China RoHS, China Energy Label	
LIEFERUMFANG	
Kabellänge (alle Kabel)	1.8M
DisplayPort Kabel	Mini DP zu DP, v1.2
USB C Kabel	1
USB-Kabel	1 x v3.1
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Abmessungen (inkl. Standfuß)	612 x 546 x 215 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	612 x 363 x 57 mm
Abmessungen Karton	720 x 268 x 460 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	6,4 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	3,9 Kg
Versandgewicht	10,1 Kg
SONSTIGES	
Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	/6690/90211 2
Garantie	5 Jahre Vorab Austauschservice