

## Wichtigste Eigenschaften

- 100% sRGB und 100% Rec.709  
Farbabdeckung
- USB-C-Konnektivität mit 90 W  
Leistungsabgabe
- Zertifizierung validiert durch Pantone
- 4K Ultra HD Auflösung
- Weltweit 1. TÜV SÜD geprüfter  
Farbblindheitsmodus



## Produktübersicht

Der ViewSonic ColorPro® VP3268a-4K UHD-Monitor wurde entwickelt, um eine unübertroffene Farbgenauigkeit zu liefern, die für professionelle Anwendungen entscheidend ist. Mit einer Pantone-geprüften 100%igen sRGB-Farbabdeckung bietet dieser Monitor Farben nach Industriestandard, um genaue Ergebnisse zu gewährleisten. Genießen Sie die zuverlässige und flexible Netzwerkkonnektivität mit dem integrierten Gigabit-Ethernet-Anschluss, während der USB-C-Anschluss eine Einkabellösung für den Anschluss und das Aufladen aller Peripheriegeräte und Zubehörteile bietet. Um präzise, einheitliche Farben zu gewährleisten, wird jeder unserer Monitore werkseitig kalibriert, um einen erstaunlichen Delta E < 2 Wert für überragende Farbgenauigkeit zu liefern. Eine integrierte Farbgleichmäßigkeitsfunktion sorgt für eine konsistente Farbgebung auf dem gesamten Bildschirm, während eine 14-Bit-3D-Look-up-Tabelle eine atemberaubend weiche Palette von 4,39 Billionen Farben erzeugt. Darüber hinaus bietet das fortschrittliche ergonomische Design maßgeschneiderten Komfort für mehr Produktivität. Die ebenfalls verfügbare Hardware-Kalibrierungsfunktion ermöglicht eine schnelle und einfache Kalibrierung des Monitors für Fotografie, Grafikdesign, Inhaltserstellung und andere farbkritische Anwendungen.

**Besuchen Sie uns**  [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

## DISPLAY

Bilddiagonale:	32
Sichtbare Fläche:	31.5
Panel Typ:	IPS Technology
Auflösung:	3840 x 2160
Auflösung Typ:	UHD
Statischer Kontrast:	1,300:1 (typ)
Dynamischer Kontrast:	20M:1
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	350 cd/m <sup>2</sup> (typ)
Colors:	1.07B
Color Space Support:	10 bit (8 bit + A-FRC)
Seitenverhältnis:	16:9
Reaktionszeit (Typisch GTG):	5ms
Reaktionszeit (GTG w/OD):	5ms
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)
Krümmung:	Flat
Bildwiederholfrequenz (Hz):	60
Blaulichfilter:	Yes
Flimmerfrei:	Yes
Color Gamut:	EBU: 112% size / 97% coverage (Typ)REC709: 113% size / 100% coverage (Typ)SMPTE-C: 119% size / 100% coverage (Typ)NTSC: 80% size (Typ)sRGB: 113% size / 100% coverage (Typ)
Pixelgröße:	0.182 mm (H) x 0.182 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

## KOMPATIBILITÄT

PC Auflösung(max):	3840x2160
Mac® Auflösung (max):	3840x2160
PC Betriebssystem:	Windows 10 certified; macOS compatible
Mac® Auflösung (min):	3840x2160

## ANSCHLÜSSE

USB 3.2 Type A Down Stream:	2
USB 3.2 Type B Up Stream:	1
USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode :	1
3,5mm Audio Ausgang:	1
HDMI 2.0 (with HDCP 2.2):	2
DisplayPort:	1
Stromversorgung Eingang:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)
Ethernet LAN (RJ45):	1

## AUDIO

Interne Lautsprecher:	5Watts x2
-----------------------	-----------

## ENERGIE

Eco Modus (sparen):	31W
Eco Mode (optimized):	35.2W
Verbrauch (typisch):	46W
Verbrauch(max):	51W
Eingangsspannung:	AC 100-240V, 50/60 Hz
Stand-by:	0.5W
Netzteil:	Internal

## ZUSÄTZLICHE HARDWARE

Kensington Lock Slot:	1
Cable Organization:	Yes

## STEUERUNG

Physikalische Tasten:	Key 1, Key 2, Key 3, Key 4, Key 5, Key 6 (power)
Bildschirmmenü (OSD):	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

## BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%

## MONTAGE

VESA kompatibel:	100 x 100 mm
------------------	--------------

## EINGANGSSIGNAL

Frequenz Horizontal:	15 ~ 135KHz
Frequenz Vertikal:	24 ~ 75Hz

## VIDEO EINGANG

Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v2.0), PCIe - DisplayPort (v1.4), Micro-Packet - Type C
---------------------------	--

## ERGONOMIE

Höhenverstellbarkeit (mm):	130
Schwenken:	120°
Neigung (Vor/Zurück):	-5° / 21°
Drehen (Pivot) (Rechts/Links):	90° / 90°

## GEWICHT (IMPERIAL)

Netto (lbs):	23.5
Netto ohne Standfuss (lbs):	15
Brutto(lbs):	36.2

## GEWICHT (METRISCH)

Netto (kg):	10.7
Netto ohne Standfuss (kg):	6.8
Brutto (kg):	16.4

## ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)

Verpackung (in.):	32.9 x 22.6 x 12.6
Physikalisch (in.):	28.1 x 19.92~25.04 x 10.4
Physikalisch ohne Standfuss (in.):	28.1 x 16.1 x 2.1

## ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)

Verpackung (mm):	835 x 575 x 320
Physikalisch (mm):	714 x 506.08~636.08 x 265
Physikalisch ohne Standfuss (mm):	714 x 410 x 53

## ALLGEMEIN

Normen:	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Silver, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, CCC, China RoHS, China Energy Label
VERPACKUNGSGEHALT:	VP3268A-4K x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v2.0; Male- Male) x1, USB Type-C Cable (Male- Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male- Male) x1, Quick Start Guide x1
Recycling/Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market
Energieverwaltung:	Energy Star standards, EPEAT