

TC SMART

Übersicht

Innovative Wege und damit eine noch bessere Performance eröffnet Secabo mit der neuen Transferpresse TC5 SMART. Diese Neuentwicklung der erfolgreichen automatischen Kniehebelpresse Secabo TC5 bringt eine Weltneuheit in den Markt, die Anwendern eine Vielzahl neuer Möglichkeiten eröffnet: Der Controller der TC5 SMART ist erstmals mit einer Bluetooth-Schnittstelle ausgestattet, die mit der kostenlosen App Secabo Smart Transfer eine Steuerung der Presse bei gleichzeitigem Zugriff auf eine umfassende Funktionsdatenbank erlaubt. Für die Anwender bedeutet das:

Einfach die Gewebeart und das Transfermaterial eingeben und schon sind die passenden Kombinationen für Temperatur, Zeit und Druck abrufbar. Zusatzfunktionen wie die Berechnung von Aufheizeiten und Warnfunktionen machen die App zu einer wertvollen Hilfe bei allen gängigen Heißtransfer-Verfahren. Die neue Transferpresse Secabo TC5 SMART bietet eine Arbeitsfläche von 38 cm x 38 cm, ist einfach zu bedienen und robust im laufenden Betrieb. Der modulare Aufbau erlaubt einen schnellen und einfachen Einbau von Wechselplatten in verschiedenen Formaten, Schnellwechselsystem und Slide-Erweiterung.

Features



Bluetooth-Schnittstelle

Das Gerät kann über Bluetooth mit einem mobilen Device und der Secabo Smart Transfer App verbunden und gesteuert werden.



Secabo Smart Transfer App

Das Gerät ist für die Steuerung durch die Secabo Smart Transfer App geeignet. Mit Hilfe dieser App können zielsicher passende Transfer-Parameter für Ihre Anwendung gewählt werden.



Digitaler Controller

Zeit und Temperatur können an dem digitalen Controller einfach eingestellt und überwacht werden.



Großer Arbeitsraum

Durch den großen Klappwinkel von 40° können die Transferobjekte bequem und präzise ausgerichtet werden.



Geringe Hysterese

Durch modernste Steuerung werden die Temperaturschwankungen auf ein Minimum reduziert, und so gleichbleibend gute Transferergebnisse ermöglicht.



Variabler Arbeitsdruck

Der Arbeitsdruck ist einfach zu regulieren - immer passend zum Transferobjekt und zum Transferverfahren.



Öffnet automatisch

Diese Transferpresse öffnet automatisch nach Ablauf der eingestellten Zeit.



Sicheres Arbeiten

Die Sicherheit und die Qualität dieses Gerätes wird ständig überwacht - nach deutschen Sicherheitsstandards.



Exakte Temperaturverteilung

Die hochwertige Heizplatte gewährleistet eine exakte Temperaturverteilung über die gesamte Heizfläche.



Wechselplatten

Auswechselbare Basisplatten erhältlich - auch in Verbindung mit einem Schnellwechselsystem!

Technische Daten

Abmessungen offen	41cm x 93cm x 67cm
Abmessungen geschlossen	41cm x 57cm x 73cm
Größe Arbeitsfläche	38cm x 38cm
Lieferumfang	Mechanische Basis, Heizplatte und Basisplatte, Controller Box, C13 Kaltgeräte-Anschlusskabel, Werkzeuge, Bedienungsanleitung
Druckeinstellung	Höhenverstellung der Heizplatte mittels Handrad
max. Anpressdruck	250 g/cm ²
max. Temperatur	225 °C
max. Zeitvorwahl	999 s
max. Klappwinkel	40 °
Stromversorgung	Wechselspannung 230V / 50Hz - 60Hz, 1,80kW
Umgebung	+5°C - +35°C / 30% - 70% Luftfeuchtigkeit
Gewicht ohne Verpackung	32,00 kg
Gewicht mit Verpackung	39,00 kg
Marke	Secabo

Ansichten

